

Alüzink Rulo



Özellikleri:

- Rulo kalınlıkları: 0.25 mm - 3.00 mm
- Rulo genişliği: min.20 mm, max.1500 mm
- Rulo iç çapı; 508 mm/610 mm'dir.
- Rulo ağırlıkları; min.2 ton, max. 12 ton.
- Kaplama miktarı dünya standartlarına uygundur.
- Üretimin her aşamasında proses ve ürün kontrolleri yapılır.
- Müşteri talebine göre ilave proses işlemleri (kesme, dilme ve form verme işlemleri) yapılabilir.

Sac kalınlığı (mm)	1 metre ağırlığı (kg)							
	600 (mm)	700 (mm)	800 (mm)	900 (mm)	1000 (mm)	1200 (mm)	1250 (mm)	1500 (mm)
0,25	1,18	1,37	1,57	1,77	1,96	2,36	2,45	
0,30	1,41	1,65	1,88	2,12	2,36	2,83	2,94	
0,35	1,65	1,92	2,20	2,47	2,75	3,30	3,43	
0,40	1,88	2,20	2,51	2,83	3,14	3,77	3,93	
0,45	2,12	2,47	2,83	3,18	3,53	4,24	4,42	
0,50	2,36	2,75	3,14	3,53	3,93	4,71	4,91	5,89
0,60	2,83	3,30	3,77	4,24	4,71	5,65	5,89	7,07
0,70	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	6,59	6,87	8,24
0,80	3,77	4,40	5,02	5,65	6,28	7,54	7,85	9,42
0,90	4,24	4,95	5,65	6,36	7,07	8,48	8,83	10,60
1,00	4,71	5,50	6,28	7,07	7,85	9,42	9,81	11,78
1,20	5,65	6,59	7,54	8,48	9,42	11,30	11,78	14,13
1,50	7,07	8,24	9,42	10,60	11,78	14,13	14,72	17,66

2,00	9,42	10,99	12,56	14,13	15,70	18,84	19,63	23,55
2,50	11,78	13,74	15,70	17,66	19,63	23,55	24,53	29,44
3,00	14,13	16,49	18,84	21,20	23,55	28,26	29,44	35,33